






Empresa con sistemas de gestión certificada por AENOR

FICHA TECNICA

Edición : Septiembre 2008
Sustituye a la de fecha: Febrero 2004

1. Producto: ***DIP ANTI SALITRE*** **Cód. 17 570 0000**

El DIP ANTI SALITRE es un hidrofugante, a base de resinas acrílicas en fase acuosa, para los materiales húmedos de fachadas. Impide las infiltraciones de agua y evita la formación de los microorganismos inherentes a la presencia de salitre sobre los muros exteriores de las fachadas.

*** Incoloro, realza el color de la superficie tratada.**
*** Puede aplicarse sobre soportes secos y húmedos, pero no mojados.**
*** Microporoso, permite transpirar al soporte.**
*** Puede ser recubierto con revestimientos para fachadas.**

2. Características Técnicas:

* Acabado: Liso.
* Color: Incoloro.
* Densidad a 20ºC: 1,00 Kg/Lt.
* Sólidos en peso: ± 10%.
* Secado a 20ºC y 60% humedad: 2 horas.
* Repintado: 24 Horas.
* Rendimiento 2 – 6 m2/Lt. según la porosidad del soporte.

3. Preparación de las superficies:

Los soportes deben tener porosidad, pueden tener humedad sin llegar a estar mojados.
Los soportes deben ser compactos, limpios y adherentes.
Las superficies deben ser limpiadas, eliminando todo tipo de suciedad y materias extrañas (pintura, grasa, barro, musgo, etc.), saneando también las zonas de deterioradas.
Eliminar musgo, algas y moho con un producto adecuado.
Reparar todas las fisuras.

Para más información, consultar con el Servicio Técnico de Valentine. **Teléfono 902 100 089**

FICHA TECNICA

Producto : ***DIP ANTI SALITRE*** **Cód. 17 570 0000**

4. Modo de empleo:

* Remover bien el producto antes de su utilización.

* No se recomienda diluir. Producto listo al uso.

* Aplicar a brocha o rodillo.

* Aplicar una mano de DIP ANTI SALITRE de abajo hacia arriba hasta saturación del soporte. Aplicar la segunda mano antes de que la primera este completamente seca.
  Procurar no sobrecargar la aplicación por el riesgo de obtener una película blanquecina.

* No aplicar sobre superficies de vidrio y metal, protegerlas para que no se salpiquen.

* No aplicar con riesgo de lluvia, nieve, viento y con temperaturas superiores a 35ºC.

* Limpiar bien los utensilios con AGUA.

5. Envase y etiquetado:

Formatos: 0,750 Lt.

Precauciones:
Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase. No comer, beber y fumar durante su utilización. Mantener alejado de alimentos y bebidas, incluso alimentos de animales. Úsese solamente en zonas bien ventiladas.

6. Estabilidad en almacén:

* En envases de origen bien cerrados al abrigo del frío y calor, 2 años.

7. Aplicaciones:

El DIP ANTI SALITRE se utiliza en exteriores para detener el paso de la humedad en los materiales de construcción de fachadas, tales como ladrillo (obra vista), piedra, cemento, etc.

Nota: La información precedente corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y se da de buena fe, pero sin garantías sobre los resultados finales ya que éstos dependen de condiciones de uso que quedan fuera de nuestro control.